







无为市人民医院呼吸内科家具清单

序号	货物名称	规格参数	数量	单价	总价	示图
1	储物柜	<p>规格：1000*500*2000</p> <p>1、柜体分为4部分，可供4人使用，每扇门不少于3个优质品牌液压铰链，铰链开关顺畅，持久耐用；每个部分单独装锁（明锁），内部空间下半部分一块层板，厚度大于等于18mm，净高≥150mm。内部上方安装横向挂衣杆，挂衣杆材质为Φ25mm 不锈钢圆管，两头不锈钢法兰与柜体两侧链接固定。</p> <p>2、基材，柜体整体采用优质环保实木多层板，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度高特点；三聚氰胺木纹纸饰面，具有耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等胶优点，顶板厚度为18mm，飞出柜体20mm做为帽檐，其他部位厚度均为18mm，断面封边，每个部件四周均采用PVC封边条进行封边，边角修饰圆滑，光润，无毛刺，无漏封，漏胶，脱胶等不良现象，封边条厚度：1.5mm，封边胶水采用优质品牌环保颗粒热熔胶，使用全自动一体封边机，机器温度设定符合热熔胶规定温度，机器滚胶均匀。*提供省级或省级以上第三方检测机构出具的“实木多层板”检测报告扫描件（带有CMA（或CNAS）标识）要求甲醛释放量≤0.1mg/L。</p> <p>3、五金链接件，板材质监连接件采用三合一链接件，链接牢固无缝隙，结构牢固耐用；。</p> <p>4、颜色：采购人选择；</p>	14			
2	不锈钢货架	<p>2000*500*2000:</p> <p>1、采用优质304#不锈钢板，立柱采用1.2mm厚，其余厚度为1.0mm，易消毒永不生锈；</p> <p>2、所有工件经模具冲压折弯焊接而</p>	2			



		成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。				
3	不 锈 钢 货 架	1800*500*2000: 1、采用优质 304#不锈钢板，立柱采用 1.2mmmm 厚，其余厚度为 1.0mm，易消毒永不生锈； 2、所有工件经模具冲压 折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。	4			
4	4.5 米 护 士 站 吧 台	4500*800*1300: 1、主材：装饰档板采用优质 E1 级多层生态 实木夹板基材，喷“大宝”牌环保油漆，经三次 底漆，三次面漆等 6 道工序烤漆而成，具有防 水、防潮、防交叉感染、 耐磨性能强，表面亮 丽，其余全部采用 优质 E1 级防潮板， 面贴防火 板饰 面板，具有防火、防 水、防潮、防交 叉感 染、耐磨性能 强； 表面胶合强度 $\geq 1.04\text{MPa}$ ， 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ， 板材使用厚度要求 18mm。采用橡木实 木框架，*提供省级或省级以上第三方 检测机构出具的“柜台实木框架”检 测报告扫描件（带有 CMA（或 CNAS） 标识），要求标识一致性符合要求。 2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封 边条， 全自动封边机完成封边； 3、五金配件：采 用优质一线品牌的 消声承重国标三节导轨（下 沉量 $\leq 1.5\%$ ）、一线品牌耐用缓冲液压式门 铰（下 沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ ）、一线品牌三合 一偏心连接件（抗 压强度 $\geq 309\text{N}$ ）、 防锈易消毒型拉手及优质“小博士”品 牌锁等优质五金配件，开合次数超过 5 万 次； 4、底座采用拉丝 304#不锈钢制作；* 提供省级或省级以上第三方检测机构	1			

		<p>出具的“304 不锈钢踢脚线”检测报告扫描件（带有 CMA（或 CNAS）标识），依据 GB/T3280-2015（C）含量（%）≤ 0.07；硅（Si）含量（%）≤ 0.75；锰（Mn）含量（%）≤ 2.0；磷（P）含量（%）≤ 0.045；硫（S）含量（%）≤ 0.030；铬（Cr）含量（%）17.50~19.50；镍（Ni）含量（%）8.00~10.50；</p> <p>5、 护士站需注明预留电脑强弱电插座口，具体数量根据业主确认，不作价格调整；</p> <p>人造石面</p> <p>1、采用优质品牌人造石英石，厚度不低于 15mm）； *提供省级或省级以上第三方检测机构出具的“人造石英石”检测报告扫描件，要求 石英石吸水率小于 0.1%，耐磨性≤ 100 立方毫米，莫氏硬度大于等于 7，干燥压缩强度≥ 160MPa，弯曲强度≥ 45MPa，经过酱油，食用醋，咖啡，色酒，黑色鞋油，碳酸钠水，耐污染 480H 耐污染测试，耐污染性能达到 A 级，A 类放射性核素内照射指数 I Ra：≤ 0.01，外照射指数 I γ：≤ 0.2。</p> <p>2、防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度 硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽 如新；</p> <p>3、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到物缝效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；</p> <p>4、容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄；</p>				
5	3.6 米会议桌	<p>3600*1200*760:</p> <p>1、台面、抽面、门板、侧板采用优质 E1 级多层生态实木夹板基材，其余采用优质 E1 级防潮板，全部面贴防火板饰面，具有防火、防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 表面胶合强度≥ 1.04MPa，甲醛释放量≤ 0.1mg/L（</p> <p>2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机 完成封边；</p> <p>3、五金配件：采用优质一线品牌的</p>	2			

		<p>消声承重国标三节导轨（下沉量 $\leq 1.5\%$）、一线品牌耐用缓冲液压式门铰（下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$）、一线品牌三合一偏心连接件（抗压强度 $\geq 309\text{N}$）、防锈易消毒型拉手及优质“小博士”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过 5 万次；</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p> <p>5、钢制桌脚，壁厚 1.5mm 以上，经磷酸洗后，粉末涂装。</p>			
6	治疗柜	<p>6400*700*2200（含医用垃圾处置装置）：</p> <p>1、柜体采用生产双面冷轧钢板，钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$.经过自动切割剪板机、数控冲床、折弯机等辅助机器加工成型；再经过高技术人平整、无缝焊接、精细打磨去掉表面磷化层等工序二次成型；再次经过酸洗、清洗、自然晾干处理，这样在最后经过静电喷涂高温固化处理。表面喷塑而成，不会锈蚀，美观、环保、易清洁；柜体采用优质冷轧钢板，</p> <p>2、柜体、柜门、抽屉表面色彩根据客户要求定制处理，台面选择用亚克力含量 $\geq 80\%$ 的人造石英石材质，耐腐蚀、防酸碱；</p> <p>3、柜门采用双层高温防火隔音构造，门铰全部采用一线品牌耐用缓冲液压式门铰（下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$）抽屉及柜门采用卷边拉手,更加坚固耐用；柜内一层层板可调节</p> <p>4、抽屉滑轨选用国标三节轨道，推拉灵活、承重力强，防滑脱；</p> <p>5、底板高 150mm，符合药物清洁、存储要求。*提供省级或省级以上第三方检测机构出具的“轨道”检测报告（带有 CMA（或 CNAS）标识），检测依据 QB/T2531-2010 拉门耐久性测试 A 级 8 万次无损坏，经 480h 乙酸盐雾试验,其防腐蚀能力应达到优等品 10 级；*提供第三方检测机构出具的金属表</p>	2		

		面静电喷涂不低于 672H 的防霉抗菌检测报告（带有 CMA（或 CNAS）标识），要求霉菌种类不低于 6 种，抗霉等级 0 级，试验不生长。大肠杆菌及金黄色葡萄球菌，抗菌耐久性合格，且耐久试验后抗菌率不低于 98%。				
7	更衣柜	规格:900*550*2000 1、采用优质冷轧镀锌钢板,门板厚度为 0.8mm, 其他为 0.7mm; 2、表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑, 环保无毒害、无 气味、平整美观, 不易脱; 金属喷漆(塑)层理化性能硬度不低于 2H, 附着力不低于 2 级 3、含有挂衣层, 储物层, 放鞋层。	16			
8	上下铺床	规格: 2000*900*1800 基材: 下铺离地高 450mm, 上铺离地高度 1580mm, 护栏: 护栏上方采用 40*60mm、档条 80*15mm 的松木原木, 上铺前护栏高度不小于 200mm, 长度不小于 145mm, 上下铺均带后护栏, 高度不小于 200mm, 护栏档条之间间距不大于 180mm, 床头和床尾护栏均铺厚度为 16mm 挡板, 高度 220mm, (以上护栏高度均不包括长短床母的高度); 爬梯: 爬梯立柱和横档均采用 40*60mm 松木原木, 宽 450mm, 高 1850mm, 不少于 4 根横档, 爬梯下支撑点到地面, 上支撑点到床母, 靠护栏一侧立柱要延伸至护栏作为上爬梯时支撑点, 爬梯为整体爬梯, 横档与立柱采用榫卯结构链接, 一体成型, 不的采用木梢或螺丝安装现场链接, 爬梯立柱上端做大圆角处理。床腿: 采用两片整体床腿, 单片床腿采用: 2 根 60*60 的松木立柱, 4 根 33*110mm 松木横梁及 2 块厚度 15 厚松木板拼装而成, 所有部位链接均采用榫卯链接。 床母: 床母采用 32*120mm 松木原木, 床母为整木原木, 不得拼接, 内侧加装 25*30mm 床板支撑条, 需要加装护栏的床母均采用榫卯结构, 床母与护栏成为整体, 不得现场组装, 与床腿	2			

		<p>链接处采用 2 根 8*12mm 锤头螺丝及 1 根 8mm 木梢固定链接，锤头螺丝为内六角，固定后，螺帽面低于床腿立柱面</p> <p>床板：由厚度为 15mm 的松木原木板条组成，松木板间距小于 1.5cm。床板下部用 5 根 40×40 横木杆（松木）把床板固定（用木工螺丝钉）成一个整体。 *提供省级或省级以上第三方检测机构出具的“螺丝”检测报告（带有带有 CMA（或 CNAS）标识），依据 QB/T2531-2010,经 24h 乙酸盐雾试验，其防腐能力应达到优等品 10 级。每根板条上下 4 边 圆角处理，上下 2 面打磨处理，无毛刺，无需油漆。制作工艺：方料为卯榫结构，均采用绿色环保白乳胶，粘合强度大，粘合时间长符合标准要求；木料无大结疤，无朽木，含水率≤12%，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；油漆及表面处理：绿色环保清漆，配件：优质国标五金配件。</p>			
9	木三门文件柜	<p>规格：1200*400*2000</p> <p>1、基材，柜体整体采用优质环保实木多层板，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度高特点；三聚氰胺木纹纸饰面，具有耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等胶优点，顶板厚度为 18mm，飞出柜体 20mm 做为帽檐，其他部位厚度均为 18mm，断面封边，每个部件四周均采用 PVC 封边条进行封边，边角修饰圆滑，光润，无毛刺，无漏封，漏胶，脱胶等不良现象，封边条厚度：1.5mm，封边胶水采用优质品牌环保颗粒热熔胶，使用全自动一体封边机，机器温度设定符合热熔胶规定温度，机器滚胶均匀。</p> <p>2、五金链接件，板材质监连接件采用三合一链接件，链接牢固无缝隙，结构牢固耐用；。</p> <p>3、颜色：采购人选择；</p>	1		

10	中二抽	<p>规格：850*390*1850</p> <p>1、采用优质冷轧镀锌钢板,门板厚度为0.8mm，其他为 0.7mm;</p> <p>2、表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱；金属喷漆（塑）层理化性能硬度不低于 2H，附着力不低于 2 级</p>	10			
11	矮柜	<p>规格：7000*600*850</p> <p>1、柜体采用生产双面冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm.经过自动切割剪板机、数控冲床、折弯机等辅助机器加工成型；再经过高技术人平整、无缝焊接、精细打磨去掉表面磷化层等工序二次成型；再次经过酸洗、清洗、自然晾干处理，这样在最后经过 EPOXY 喷涂高温固化处理。表面喷塑而成，不会锈蚀，美观、环保、易清洁；柜体采用优质冷轧钢板，</p> <p>2、柜体、柜门、抽屉表面色彩根据客户要求定制处理，台面选择用亚克力含量≥80%的人造石英石材质，耐腐蚀、防酸碱；</p> <p>3、柜门采用双层高温防火隔音构造，门铰全部采用一线品牌耐用缓冲液压式门铰（下沉量≤2.0mm）抽屉及柜门采用卷边拉手,更加坚固耐用；柜内一层层板可调节</p> <p>4、抽屉滑轨选用国标三节轨道，推拉灵活、承重力强，防滑脱；</p> <p>5、底板高 150mm，符合药物清洁、存储要求。*提供省级或省级以上第三方检测机构出具的“轨道”检测报告扫描件（带有带有 CMA（或 CNAS）标识），滑道耐久性测试 A 级 8 万次无损坏，经 480h 乙酸盐雾试验，其防腐蚀能力应达到优等品 10 级；</p>	1			
12	6米电脑操作台	<p>规格：6000*600*760</p> <p>1、台面、抽面、门板、侧板采用优质 E1 级多层生态实木夹板基材，其余采用优质 E1 级防潮板，全部面贴防火板饰面，具有防火、防水、防潮、防</p>	1			定制

	<p>交叉感染、耐磨性能强； 表面胶合强度$\geq 1.04\text{MPa}$， 甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$（</p> <p>2、封边： 采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条， 全自动封边机 完成封边；</p> <p>3、五金配件： 采用优质一线品 牌的 消声承重国标三节导轨（下沉量$\leq 1.5\%$）、 一线品牌耐用缓冲液压式 门铰（下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$）、 一线品牌三 合一偏心连接件（抗压 强度$\geq 309\text{N}$）、 防锈易消毒型拉手及优质“小博士” 品牌锁等优质五金配件， 开合次数超过 5 万次；</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水 处理。</p> <p>5、钢制桌脚， 壁厚 1.5mm 以上， 经 磷化酸 洗后， 粉末涂装。</p>				
总计					

说明： 1,请投标人先到现场看样品。验收时以样品为准！

2,合同签订之前， 医院可以有个别调整。